

HLZ12



● 产品特点 ➡

HLZ12 是工业产业中及其重要的产品。产品选用直流永磁马达，结构小巧、坚固耐用，特殊适用于环境恶劣、输出负载要求比较大的场合。

● 产品分类 ➡

工业应用

技术参数

丝杆类型：梯形螺牙
输入电压：12V/24VDC
最大负载：8000N
最大速度：20mm/s
最大行程：1400mm
行程开关：内置
保护等级：IP67（最高）
使用频率：10%，2min.on/18min.off
控制方式：有线
环境温度：-25~65℃
噪声指数：≥50dB
最小安装尺寸：150+行程

●选型规格码

HLZ12

	电压	1=12V	2=24V		
	负载与速度	见参数表			
	行程（mm）	实际使用有效长度			
	安装尺寸（mm）	含有效行程闭合总长度			
	上端形式	1=标准销孔	2=鱼眼拉头	3=外螺纹	4=内螺纹
	下端形式	1=标准销孔			
	限位开关	1=两端点开关切电流			
	防护等级	1=IP67			

●负载与速度

代码	额定负载 推力 (N)	额定负载 拉力 (N)	额定电流 空载电流 (A)	额定电流 负载电流 (A)	额定速度 (mm/s)
A	1000	1000	1.5	3.5	20
B	2000	2000	1.5	5.5	17
C	3000	3000	1.8	6.5	14
D	4000	4000	1.8	8.5	12
E	5000	5000	1.8	10	10
F	6000	6000	1.8	12	8.5
G	8000	8000	1.5	14	7.5

●外形尺寸图

