

HLZ13



● 产品特色 ➔

HLZ13 是工业产业中及其重要的产品。产品选用直流永磁马达，结构小巧、坚固耐用，特别适用于体积小，推力大的场合。

● 产品分类 ➔

医疗应用

技术参数

丝杆类型：梯形螺牙
输入电压：12V/24VDC
最大负载：3000N
最大速度：13mm/s
最大行程：600mm
行程开关：内置
保护等级：IPX4
使用频率：10%， 2min. on/18min. off
控制方式：有线
环境温度：-10~50°C
噪声指数：≥45dB
最小安装尺寸：130+行程

● 选型规格码

HLZ13

<input type="checkbox"/>	电压	1=12V	2=24V
<input type="checkbox"/>	负载与速度	见参数表	
<input type="checkbox"/>	行程 (mm)	实际使用有效长度	
<input type="checkbox"/>	安装尺寸 (mm)	含有效行程闭合总长度	
<input type="checkbox"/>	上端形式	1=标准销孔	2=鱼眼拉头
<input type="checkbox"/>	下端形式	3=外螺纹	4=内螺纹
<input type="checkbox"/>	限位开关	1=标准销孔	
<input type="checkbox"/>	防护等级	1=两端点开关切电流	
		1=IPX4	

● 负载与速度

代码	额定负载 推力 (N)	额定负载 拉力 (N)	额定电流 空载电流 (A)	额定电流 负载电流 (A)	额定速度 (mm/s)
A	1000	1000	1.5	3.5	13
B	2000	2000	1.5	5.5	8
C	3000	2000	1.8	7.5	4.5

● 外形尺寸图

