

HLZ32A



● 产品特色 ➔

HLZ32A 是为家具、医疗行业专用开发设计的产品，同时该产品也可跨越兼顾工业产品使用、此款产品安装尺寸紧凑，使用大马力永磁直流马达，超静音设计，是医疗、家具、工业行业不可或缺的重要产品。

● 产品分类 ➔

家具行业、医疗行业

技术参数

丝杆类型：梯形螺牙
输入电压：12V/24VDC
最大负载：4000N
最大速度：20mm/s
最大行程：1000mm
行程开关：内置
保护等级：IP54
使用频率：10%， 2min. on/18min. off
控制方式：有线、无线
环境温度：-15~45°C
噪声指数：≤55dB
最小安装尺寸：110+行程

● 选型规格码

HLZ32A

<input type="checkbox"/>	电压	1=12V	2=24V
<input type="checkbox"/>	负载与速度	见参数表	
<input type="checkbox"/>	行程 (mm)	实际使用有效长度	
<input type="checkbox"/>	安装尺寸 (mm)	含有效行程闭合总长度	
<input type="checkbox"/>	上端形式	1=销孔 8mm 4=鱼眼拉头	2=内螺纹 5=前法兰 3=外螺纹 6=非标定制
<input type="checkbox"/>	下端形式	1=销孔 8mm 4=无槽, 孔径 8mm, 与下端盖一体成型	2=后法兰 3=非标定制
<input type="checkbox"/>	下端角度	1=90°	
<input type="checkbox"/>	限位开关	1=两端点开关切电流	
<input type="checkbox"/>	防护等级	1=IP54	
<input type="checkbox"/>	信号输出	1=无	
<input type="checkbox"/>	线 长	1=300mm	2=500mm 3=800mm
<input type="checkbox"/>	电线接头	1=裸线粘锡	2=标准插头

● 选型规格示例

32A 推杆, 推力 1000N, 行程 100mm, 空载速度 25mm/S, 电压 12V, 安装距 210mm, 上端形式Φ8 销孔, 下端形式Φ8 销孔, 防护等级 IP54, 其余为默认值

规格码书写格式

HLZ32A-1A-100210-1111-1111

● 负载与速度

代码	额定负载 推力 (N)	额定负载 拉力 (N)	额定电流 空载电流 (A)	额定电流 负载电流 (A)	额定速度 空载速度 (mm/s)	额定速度 负载速度 (mm/s)
A	200	50	0.8	1.5	20	20
B	500	350	0.8	1.8	15	15
C	1000	750	0.8	2.0	11	11
D	1500	100	0.8	2.5	6	6
E	4000	1500	0.8	3.5	4	4

● 行程/安装距与负载的配合

行程范围 S (mm)	安装距 B (mm)	适用负载 (N)
25<S<200	B=S+110	0-2500
300<S<400	B=S+110	0-2000
500<S<600	B=S+130	0-2000
700<S<800	B=S+150	0-1700
900<S<1000	B=S+180	0-1400

注：推杆行程越长所适用最大负载越小

● 外形尺寸图

