

HLZ60



● 产品特色 ➔

HLZ60 微型电液推杆是一款创新产品，选用直流永磁电动机，体积小，易于安装，采用液压方式传递动力，工作平稳、抗冲击。全封闭液压系统保证产品工作可靠，免维护。

● 产品分类 ➔

工业应用、自动化、工程车辆、环保行业

技术参数

输入电压: 12V/24V
最大负载: 8000N
最大静载: 15000N
最大速度: 20mm/s
最大行程: 350mm
保护等级: IP67
使用频率: 10%, 2min.on/18min.off
限位开关: 无
环境温度: -40~65°C
最小安装尺寸: 130+行程

● 选型规格码

HLZ60

<input type="checkbox"/>	电压	1=12V	2=24V
<input type="checkbox"/>	负载与速度	见参数表	
<input type="checkbox"/>	行程 (mm)	实际使用有效长度	
<input type="checkbox"/>	安装尺寸 (mm)	含有效行程闭合总长度	
<input type="checkbox"/>	上端形式	1=鱼眼拉头	
<input type="checkbox"/>	下端形式	1=销孔 14mm	
<input type="checkbox"/>	线 长	1=1.5m	2=2m

● 负载与速度

代码	额定负载 推力 (N)	额定电流 空载电流 (A)	额定电流 负载电流 (A)	额定速度 空载速度 (mm/s)	额定速度 负载速度 (mm/s)
A	2000	6	9	20	18
B	3000	6	9	15	16
C	4000	6	10	15	13
D	5000	6	12	15	12
E	6000	6	14	15	10
F	8000	6	17	15	8

● 外形尺寸图

