

HLZ90



● 产品特色 ➔

HLZ90 是一款专门为畜牧养殖业开发的电动推杆, 具有马达过热保护, 行程可调, 高度自锁, 内置限位开关, 低噪音, 易安装等特点。

● 产品分类 ➔

主要用于畜牧养殖通风 (养鸡厂、养鸭厂、养猪厂、农场开门器)

技术参数

输入电压: 115/230V
最大负载: 6000N
最大速度: 4.2~7.2mm/s
最大行程: 900mm
保护等级: IP65
使用频率: 10%, 2min.on/18min.off
限位开关: 内置限位, 行程可调
环境温度: -15°C~65°C
最小安装尺寸: 240+行程
电位计: 可选

● 选型规格码

HLZ90

<input type="checkbox"/>	电压	1=115V	2=230V
<input type="checkbox"/>	负载与速度	见参数表	
<input type="checkbox"/>	行程 (mm)	实际使用有效长度	
<input type="checkbox"/>	安装尺寸 (mm)	含有效行程闭合总长度	
<input type="checkbox"/>	上端形式	1=鱼眼拉头	2=标准安装
<input type="checkbox"/>	下端形式	1=销孔 10.1mm	
<input type="checkbox"/>	线 长	1=1.5m	2=2m

● 负载与速度

代码	额定负载 推力 (N)	额定电流 空载电流 (A)	额定电流 负载电流 (A)	额定速度 空载速度 (mm/s)	额定速度 负载速度 (mm/s)
A	3000	1.5	6	10	7
B	6000	1.5	9	7	4

● 外形尺寸图

